



Antifouling VC 17M

VC 17M est un antifouling à matrice dure haute performance. Il permet de réduire la surface de friction pour une vitesse et une protection maximale.

- Surface super lisse sans ponçage
- Séchage rapide permettant l'application et la mise à l'eau le même jour
- S'applique en couches fines réduisant ainsi le phénomène d'accumulation de couches inertes
- Applicable (après application des primaires recommandés) sur gelcoat, acier et plomb

VC17M	750 ml, graphite	75.00	E
VC17M-2	2 l, graphite	199.00	E



Antifouling VC Offshore

VC Offshore est un antifouling haute performance, convenant pour les zones à fortes salissures, pour les bateaux à moteur comme pour les voiliers.

- Finition lisse pour améliorer la vitesse
- Film dur et polissable - idéal pour les bateaux à moteur et bateaux de course
- Application rapide et aisée, sans ponçage entre les couches
- Séchage rapide permettant un surcouchage rapide et des temps avant mise à l'eau flexibles

VC-OFF-B	750 ml, bleu	89.00	E
VC-OFF-N	750 ml, noir	89.00	E
VC-OFF-R	750 ml, rouge	89.00	E
VC-OFF-W	750 ml, blanc	89.00	E



Antifouling au cuivre Nautico

Antifouling monocomposant de couleur cuivre.

Recouvre la carène d'une couche protectrice contre les salissures, parfaitement lisse.

- Simplicité d'application au pinceau ou au rouleau
- Couvre environ 10 m²
- Température minimale 10°C
- A diluer avec du white spirit

BW4020	900 g	66.00	E
--------	-------	-------	---

Antifouling Trilux 33

N'est plus disponible dans les points de vente, contactez votre chantier naval.



Primaire Primocon

Primaire conventionnel monocomposant pour antifouling Trilux pour une utilisation en zones immergées. Peut être utilisé sous la plupart des antifouling ou comme couche d'isolation sur un ancien antifouling incompatible ou inconnu.

- Bonnes propriétés anticorrosives sur métal
- Séchage rapide
- Ne pas utiliser avec la gamme VC®
- A diluer avec le diluant N° 3

VC-PRIMO	750 ml, gris	49.00	E
----------	--------------	-------	---



Trilux Prop-O-Drev Antifouling

- Spray 500 ml
- Application facilitée sur zones tourmentées
- Pour hélices, embases, moteurs hors-bord...
- Compatible avec l'aluminium et l'acier inox

VC-PROP	noir	56.00	E
VC-PROP-G	gris	56.00	E



Primaire VC Prop-O-Drev

Spécialement conçu pour une utilisation avec Prop-O-Drev sur les embases, hélices et arbres d'hélices.

- Permet une excellente adhérence sur métal correctement préparé et surfaces revêtues de peintures d'origine

VC-PROP-P	250 ml, rouge	49.00	E
-----------	---------------	-------	---



Primaire époxy Gelshield 200

Gelshield 200 est un primaire époxy facile à appliquer qui protège le polyester de l'osmose. Séchage rapide, permet d'appliquer plusieurs couches en un seul jour. A utiliser à partir de 5°C. Diluant No. 7.

VC-GEL-G	750 ml, gris	69.00	E
VC-GEL-V	750 ml, vert	69.00	E



Primaire Epoxy VC Tar2

VC Tar2 est un primaire époxy bi-composants procurant une protection contre l'osmose sur les bateaux en polyester revêtus de gelcoat et une protection anticorrosive sur acier et l'aluminium léger. Utilisable uniquement en dessous de la flottaison.

- Autonivelant pour donner une excellente finition
- Facile d'application : surcouchable rapidement
- Pas de ponçage entre les couches
- Procure une excellente étanchéité, utilisable en traitement préventif ou curatif contre l'osmose
- Primaire idéal des antifouling de la gamme VC®

VC-TAR	1 l, noir	69.00	E
VC-TAR-25	2.5 l, noir	169.00	E
VC-TAR-W	1 l, blanc	69.00	E
VC-TAR-W25	2.5 l, blanc	169.00	E



Primaire Interprotect

Primaire époxy bi-composants pour antifouling. Offre une excellente protection anticorrosive sur l'acier ainsi qu'une très bonne protection et un excellent accrochage sur l'aluminium. Protection du bois et du polyester contre l'osmose et couche de liaison sur un primaire époxy existant.

- Séchage rapide
- Existe en 2 teintes blanc ou gris pour surcouchage aisé
- Protection anticorrosive haute performance
- A diluer avec le diluant N° 7

VC-INTER-W	750 ml, blanc	69.00	E
VC-INTER-W2	2.5 l, blanc	209.00	E
VC-INTER-G	750 ml, gris	69.00	E
VC-INTER-G2	2.5 l, gris	209.00	E