


- D** Drisses  
Cordage ferme avec allongement minimal
- E** Ecoutes  
Cordage souple et résistant à l'abrasion
- M** Manœuvres  
Cordage polyvalent résistant à l'usure



**E D M**



## Liros - Dynamic Color / Plus

Drisse et écoute en Dyneema SK 78, légère et très performante pour la croisière. Ne coque pas. Gaine ferme mais souple. Excellente tenue sur les winchs et bonne résistance à l'abrasion.

### Construction et matière

**Gaine :** Polyester haute ténacité


**Tressage** Ø 3-5 mm 16 fuseaux, Ø 6-8 mm 24 fuseaux, 10-12 mm 32 fuseaux

**Ame :** Dyneema SK 78 imprégné, à partir de 6 mm avec gaine intermédiaire

**Allongement inférieur à 2%**

gris-blanc	bleu-blanc	blanc-rouge	blanc-bleu	blanc-vert	blanc-jaune	Ø mm	Bobine m	Charge de rupture	Prix CHF / m	
-	-	R200404R	-	R200404V	-	4	200	550 kg	1.50	B M
-	-	R200405R	R200405B	R200405V	R200405J	5	200	870 kg	2.20	B M
R202806G	R202806B	R200406R	R200406B	R200406V	R200406J	6	200	1100 kg	2.80	B M
R202808G	R202808B	R200408R	R200408B	R200408V	R200408J	8	200	2200 kg	3.70	B M
R202810G	R202810B	R200410R	R200410B	R200410V	R200410J	10	100	3400 kg	6.30	G N
-	-	R200412R	R200412B	R200412V	-	12	100	4800 kg	7.80	G N

**E M**



## Liros - Magic Pro Sheet

Écoute très légère avec d'excellentes caractéristiques : grip parfait, bonne résistance à l'abrasion, allongement très faible et bonne tenue sur les winchs et dans les taquets.

Conçue pour être dégainée, la gaine n'étant conservée que sur les parties nécessitant une prise en main.

### Construction et matière

**Gaine :** Polyester Grip et polyester HT, tressage 16 fuseaux

**Ame :** Dyneema SK 78 imprégné en couleur, traitement Liros HSS

rouge	vert	noir	jaune	bleu	Ø gainé mm	Ø dégainé mm	Bobine m	Charge de rupture	Prix CHF / m	
R150704R	R150704V	R150704N	R150704J	R150704B	4	2	100	620 kg	1.90	B M
R150705R	R150705V	R150705N	R150705J	R150705B	5	3	100	1000 kg	3.00	B M
R150706R	R150706V	R150706N	R150706J	R150706B	6	4	100	1500 kg	3.90	B M
R150708R	R150708V	R150708N	-	R150708B	8	5	100	2500 kg	5.90	G N
R150710R	R150710V	R150710N	-	R150710B	10	6	100	4300 kg	8.50	G N

**E M**



## Liros - Dynasoft

Combine une souplesse extrême, un allongement faible et une excellente tenue dans les mains.

Il s'agit d'une construction hybride avec une fibre de grip de haute ténacité et du Dyneema teinté.

Idéal comme écoute de spi, écoute de grand-voile ou bout de contrôle.

### Construction et matière

Fibre grip et Dyneema, tressage 8-fuseaux avec petite âme, traitement Liros-Heat-Stretch-System

gris-turquoise	gris-rouge	gris-vert	Ø mm	Bobine m	Charge de rupture	Prix CHF / m	
R205504T	-	-	4	100	620 kg	1.70	B M
R205505T	-	-	5	100	1250 kg	2.50	B M
R205506T	R205506R	R205506V	6	100	1600 kg	3.00	B M
R205508T	-	R205508V	8	100	2000 kg	4.20	B M
-	R205510R	R205510V	10	100	2700 kg	6.40	B M