

## Support pour amarres Mr Mooring

Plus de risque de laisser la ligne de mouillage dans l'eau et qu'elle s'emmêle dans l'hélice. Logements pour deux lignes. Installation facile par vissage de la platine. Hauteur : 95 cm  
2 autres options de montage : par collier de serrage, fixation en applique sur poteau.



TC2351780	support pour amarres	47.90	V
TC2351782	applique sur poteau	13.50	I



## Liros Porto avec oeil

Ligne de mouillage terminée par un oeil épissé avec cosse en acier inox et une extrémité coupée à chaud. Cordage élastique agréable à manipuler et résistant à l'abrasion. Ne durcit pas avec le temps. Tressage 20 fuseaux (10 mm 16 fuseaux) 100% polyester torsion élevée, blanc-noir.

Article N°	Ø mm	Longueur m	Charge de rupture	Prix CHF
R1331030	10	30	2050 kg	75.00 G
R1331230	12	30	2850 kg	96.00 G
R1331430	14	30	3400 kg	127.00 G
R1331630	16	30	4600 kg	158.00 G



R132512



## Lignes de mouillage Liros, prêtes à l'emploi

Fabriquée en polyamide 3 torsions, avec oeil épissé sur cosse en inox avec manille inox de 8 mm.

Article N°	Ø mm	Longueur m	Charge de rupture	Prix CHF
R2110102	10	20	2000 kg	54.00 B
R2110123	12	30	3000 kg	89.00 B

## Lignes de mouillage lestées Liros

En polyester tressé extrêmement souple, avec âme en plomb sur les 10 derniers mètres, plus besoin d'un bout de chaîne. Avec une cosse épissée en acier inox d'un côté et une surliure de l'autre.


Article N°	Ø mm	Longueur m	Charge de rupture	Prix CHF
R132512	12	40	2200 kg	156.00 B
R132514	14	40	3100 kg	195.00 B
R132516	16	40	4000 kg	239.00 B



## Ressorts d'amarrage

En acier inox.

Article N°	Fil mm	Longueur mm	Capacité	Prix CHF
T1012	6	310	150 kg	34.00 D
T1013	7	330	300 kg	47.00 D
T1014	9	400	400 kg	89.00 D



## Ressorts d'amarrage

En acier galvanisé.

Article N°	Fil mm	Longueur mm	Capacité	Prix CHF
FB533100	5	270	150 kg	12.00 G
FB533101	6	290	300 kg	13.00 G
FB533102	6.5	360	330 kg	24.00 G



BW164

## Amortisseurs d'amarrage Gunnebo

Amortisseurs d'amarrage Gunnebo en caoutchouc imputrescible avec une chaîne de sécurité incorporée. Pour un amortissement efficace, silencieux et sans risque d'usure. Chaîne zinguée à chaud.

Article N°	Pour bateaux max. T	Chaîne de sécurité	Amortisseur long. mm	Prix CHF
BW162	2 T	Ø 6 mm	180 (détendu)	69.00 G
BW164	6 T	Ø 9 mm	310 (détendu)	89.00 G



IN014B

## Amortisseur d'amarrage

Amortisseur d'amarrage de grande qualité fabriqué à partir d'un matériau thermoplastique. Dimensions : 140 x 52 x 76 mm

Article N°	Pour bateaux jusqu'à	Pour cordages jusqu'à Ø mm	Prix CHF
IN014B	3000 kg	14	20.00 I