



Mains de fer avec cordage

En acier inox.

Ce crochet qui s'installe sur le mouillage est vendu, relié avec un cordage épissé en polyester 3 torons. Le cordage dispose d'un témoin d'usure intégré (fil rouge).

Article N°	Modèle	Cordage Ø mm	Longueur m	Prix CHF	
WI29944	pour chaîne de 8 mm	12	4	63.00	K
WI29955	pour chaîne de 10 mm	12	5	67.00	K
WI29966	pour chaîne de 12 mm	16	6	92.00	K



Mains de fer

En acier inox poli.

Lors du mouillage du bateau ce crochet bloque la chaîne et soulage le guindeau.

Article N°	Modèle	Prix CHF	
T1007	pour chaîne de 6-8 mm	25.00	D
MT30241	pour chaîne de 10-13 mm	79.00	G



Mains de fer

En acier inox 316L.

Sécurise le mouillage en soulageant le guindeau.

Protège le bateau du ragage.


Article N°	Modèle	Longueur mm	Poids g	Passage corde mm	Charge de travail / rupture	Prix CHF	
WI2994	pour chaîne de 8 mm	85	88	17	480 / 890 kg	31.50	G
WI2995	pour chaîne de 10 mm	103	156	22	720 / 1280 kg	42.50	G
WI2996	pour chaîne de 12 mm	125	287	24	960 / 1990 kg	72.50	G



Jonctions chaîne-ancre

Ces jonctions sur émerillon en acier inox permettent de relier l'ancrage à la chaîne, elles empêchent la chaîne de s'entortiller et facilitent le passage de l'ancrage sur le davier.

Article N°	Modèle	Poids g	A mm	B Ø mm	C Ø mm	D mm	E mm	F mm	Charge de rupture latérale / en ligne	Prix CHF	
BW126	pour chaîne de 6-8 mm	240	93	7	10	9	16	19	850 / 2500 kg	63.00	B
BW127	pour chaîne de 8-12 mm	550	117	9.5	13	13	22	23	2000 / 5000 kg	113.00	B
BW128	pour chaîne de 12-14 mm	2350	155	12.5	18	17	35	30	3000 / 9500 kg	377.00	B



Jonctions chaîne-ancre Twist

En acier inox AISI 316.


Plus d'ennuis avec une ancre tournée dans le mauvais sens. Twist tourne l'ancrage automatiquement à la bonne position pour la monter entièrement sur le davier d'étrave.

T1005	pour chaîne de 6-8 mm	75.00	G
T1006	pour chaîne de 10-12 mm	169.00	G

Jonctions chaîne-ancre

Jonctions sur émerillon en acier inox AISI 316.

Article N°	Modèle	L mm	B Ø mm	D mm	C Ø mm	E mm	Charge de rupture	Prix CHF	
GM835206	pour chaîne de 6-8 mm	84	7	9	9	16	1500 kg	28.00	F
GM835210	pour chaîne de 10-12 mm	96	11	12	11	21	2500 kg	47.00	F



Piton à anneau mobile

En acier inox, filetage M10.

Ø inférieur de l'anneau : 50 mm

Longueur du pas de vis : 50 mm

MT22821	livré avec 2 rondelles et écrou	9.90	F
---------	---------------------------------	------	---