



Les bouées de régates Crewsaver sont utilisées par la majorité des organisateurs de régates dans le monde depuis de nombreuses années.

Elles possèdent de nombreux avantages tels que :

- Visibles de très loin par tous les temps (orange vif)
- Possibilité de marquage personnalisé de la bouée (logo, numéro...)
- Equipées d'un support pour mât de pavillon
- Résistantes aux chocs et aux frottements grâce à une enveloppe extérieure en tissu nylon résistant enduit de PVC et une chambre à air séparée
- Pas de danger en cas d'abordage par un bateau
- Faciles à mouiller et à lever sans risque d'endommager le bateau-mouilleur
- Remorquables derrière un canot-moteur
- Excellente longévité
- Encombrement réduit si stockées dégonflées



pyramide



dumpy



cylindrique



CS10080

CS10079

### Bouée d'entraînement à grande visibilité

Avec enveloppe et sac de sable intérieur pour maintenir la bouée à la verticale. Poche pour mât de pavillon. Facile à mouiller et à lever grâce à 3 poignées.

Article N°	Type	Couleur	Hauteur cm	Ø cm	Prix CHF		Chambres à air intérieures de recharge		
CS10076	pyramide	orange	130		399.00	B	CS10239	229.00	B
CS10065	dumpy	orange	75	75	329.00	B	CS38212	255.00	B
CS10068	dumpy	orange	150	115	649.00	B	-	-	
CS10069	cylindrique	orange	120	60	399.00	B	CS38204	279.00	B
CS10074	cylindrique	orange	150	75	469.00	B	CS38205	299.00	B
CS10070	cylindrique	orange	180	75	639.00	B	CS38206	385.00	B
CS10274	bouchon + O-Ring de remplacement				11.00	B			

CS10080	190 cm x Ø 30 cm	319.00	B
CS10080INS	chambre à air de recharge	89.00	

### Bouée d'entraînement

Sans enveloppe extérieure, gonflable à la bouche.

CS10079	130 cm x Ø 30 cm	119.00	B
---------	------------------	--------	---

### Bouée de régates Jumbo triangle 3.20 m

Réalisée en PVC 1100 décitex, elle résiste parfaitement aux manutentions, et aux éventuels abordages en régates. Les trois points de fixation renforcés, situés sous sa base, permettent de la lester en fonction des conditions de mer et de vent.

- 5 poignées réparties sur la structure facilitent la manutention
- 3 poches de 60 x 90 cm pour logo ou publicité
- 2 anneaux en partie haute pour fixer un pavillon
- Dégonflée, son encombrement reste minime
- Dimensions pliée : 100 x 40 x 20 cm
- Dimensions gonflée : long. base triangulaire 2 m ; Ø du cylindre en partie haute 60 cm
- Poids 16 kg
- Gonflage : 20 minutes avec gonfleur électrique
- Valves ¼ tour type Halkey-Roberts permettant l'utilisation de la plupart des gonfleurs



Anneaux de fixation de pavillon



Fixations renforcées



PLASTIMO



### Bouée de régates dérivante

Equipée d'une valve ¼ tour type Halkey-Roberts permettant l'utilisation de la plupart des gonfleurs Facile à hisser à bord grâce à ses nombreuses poignées. Livrée dans un sac de stockage.

- En PVC 1100 Decitex : robustesse et rigidité
- Dérive peu sous l'action du vent, et tient verticalement grâce au lest (poids recommandé 14 kg) et à une importante partie immergée (52 cm)
- Poids 2.7 kg (sans le lest)
- Une pochette permet également de stocker l'excédent de bout de mouillage, évitant ainsi tout risque d'accrochage dans le safran ou la dérive au passage de la bouée
- Poignée pour amarrer le mouillage

TC40266	bouée de régates Jumbo	689.00	B	TC38076	Ø 26 cm, hauteur 1.88 m	169.00	B
---------	------------------------	--------	---	---------	-------------------------	--------	---