



Poulie simple

RF280 | 10.50 | C



Poulie simple, oeillet

RF469 | 19.50 | F



Poulie simple, manille sur émerillon

RF467 | 28.50 | F



Poulie double, applique

RF417 | 24.00 | F



Poulie à base incurvée

RF285 | 15.00 | F



Poulie debout

RF919 | 14.00 | F

Poulies à joues Ronstan en acier inox
Réa en acétal

Article N°	Modèle	Pour cordages jusqu'à / Ø mm	Réa Ø mm	Longueur hors-tout / mm	Charge de travail / rupture	Prix CHF
RF280	simple	8	29	44	300 / 600 kg	10.50 C
RF469	simple, oeillet	12	29	69	350 / 500 kg	19.50 F
RF467	simple, manille sur émerillon	12	29	63	250 / 500 kg	28.50 F
RF417	double, applique	8	29	50	450 / 1300 kg	24.00 F
RF285	poulie à base incurvée, fixation avec 4 vis ou rivets de Ø 5 mm	8	29	25 x 82 (entraxe 72 x 16)	300 / 600 kg	15.00 F
RF919	debout	8	29	47 (entraxe 41)	600 / 1200 kg	14.00 F



Poulie simple

RF571 | 10.60 | C



Poulie simple à ringot

RF572 | 19.00 | F



Poulie simple, émerillon

RF573 | 17.00 | F



Poulie simple, oeillet

RF663 | 15.00 | F



Poulie simple

RF666 | 10.00 | C



Poulie simple, applique

RF661 | 11.00 | F



Poulie double, applique

RF662 | 23.00 | F



Poulie debout, en ligne

RF917 | 14.50 | F



Poulie debout, latérale

RF569 | 13.50 | F



Poulie debout, latérale

RF568 | 12.00 | F

Minipoulies Ronstan en acier inox
Réa en acétal

Article N°	Modèle	Pour cordages jusqu'à / Ø mm	Réa Ø mm	Longueur hors-tout / mm	Charge de travail / rupture	Prix CHF
RF571	simple	6	25	42	300 / 600 kg	10.60 C
RF572	simple, ringot	6	25	53	300 / 600 kg	19.00 F
RF573	simple, manille à vis sur émerillon	6	25	56	150 / 300 kg	17.00 F
RF663	simple, oeillet	5	19	36	150 / 450 kg	15.00 F
RF666	simple	5	19	31	150 / 400 kg	10.00 C
RF661	applique	5	19	37	150 / 450 kg	11.00 F
RF662	applique, double	5	19	37	300 / 600 kg	23.00 F

Minipoulies debout

Article N°	Modèle	Pour cordages jusqu'à / Ø mm	Réa Ø mm	Longueur hors-tout / mm	Hauteur mm	Charge de travail / rupture	Prix CHF
RF917	debout, fixation en ligne	8	19	40 (entraxe 29)	26	250 / 500 kg	14.50 F
RF569	debout, fixation latérale	8	19	40 (entraxe 29)	27	250 / 500 kg	13.50 F
RF568	debout, fixation latérale	5	19	38 (entraxe 26)	29	250 / 500 kg	12.00 F