

## Poulies à faible friction Ronstan Shock

Poulies sans réa ultra légères et compactes pour multiples utilisations sur petits bateaux comme barber, cunningham, lazy jack etc.

RF8080

En aluminium éloxé dur avec une charge de rupture de 350 kg.

Prévues pour des cordages jusqu'à 5 mm. Livrées par paire.

Dimensions: longueur 23 mm, largeur 15 mm, épaisseur 8.5 mm





RF8080B RF8080G **RF8080R** 

Article N°	Couleur	Poids g	Charge de travail / rupture	Prix CHF (2 pces)
RF8080B	bleu	2.5	175 / 350 kg	<b>16.50</b> A
RF8080G	gris	2.5	175 / 350 kg	<b>16.50</b> A
RF8080R	rouge	2.5	175 / 350 kg	<b>16.50</b> A
Article N°	Couleur		Charge de travail / rupture	Prix CHF (10 pces)
Article N° RF8080B-10				
	bleu	g	travail / rupture	CHF (10 pces)

En aluminium éloxé dur avec une charge de rupture de 1000 kg. Prévues pour des cordages jusqu'à 10 mm. Livrées par pièce.

Dimensions: longueur 36 mm, largeur 25 mm, épaisseur 15 mm





Les poulies à faible friction Ronstan Shock se fixent par cordage, sangle ou boucle en Dyneema®.








Article N°	Couleur	Poids g	Charge de travail / rupture	Prix CHF
RF8081B	bleu	12	500 / 1000 kg	<b>12.00</b> A
RF8081R	rouge	12	500 / 1000 kg	<b>12.00</b> A





Article N°	Pour cordage Ø mm max.	Ø int./ext. mm	Largeur mm	Poids g	Charge de travail	Prix CHF	
WI20705	5.5	7 / 18	9	2	400 kg	16.50	F
WI21008	8	10 / 25	12	5	800 kg	18.50	F
WI21510	10	15 / 35	15	12	1600 kg	21.00	F
WI22014	14	20 / 47	21	31	3200 kg	25.50	F
WI22517	17	25 / 60	25	57	5000 kg	33.50	F
WI24027	27	40 / 90	40	213	8000 kg	85.00	F
	Tolling.				_	•	



## Anneaux à faible friction

Fabriqués en aluminium ils apportent performance, légèreté et fiabilité. L'éloxage dur donne une surface lisse et les formes arrondies permettent une bonne circulation des cordages en limitant l'usure de ceux-ci. Applications: pied de mât, barberhauler, inhauler, lazy jack, palan, pataras etc...

• •	'		'	, ,,	′'' ′'		
Article N°	Pour cordage Ø mm max.	Ø int./ext. mm	Largeur mm	Poids g	Charge de travail	Prix CHF	
RF8090-05	4	5 / 15	7.5	2	500 kg	10.90	Α
RF8090-08	7	8 / 22	11.0	4	1000 kg	12.00	Α
RF8090-11	9	11 / 29	13.0	8	2000 kg	14.00	Α
RF8090-16	12	16 / 38	17.0	17	3500 kg	16.90	Α
RF8090-21	16	21 / 47	22.0	33	5000 kg	31.00	Α
RF8090-26	22	26 / 57	25.0	57	7000 kg	48.00	Α



Article N°	Pour cordage Ø mm max.	Ø int./ext. mm	Largeur mm	Poids g	Charge de travail	Prix CHF	
BL1105RA	5	7 / 18	9	1	400 kg	10.50	F
BL1107RA	8	10 / 25	12	2	800 kg	13.00	F
BL1110RA	10	15 / 35	15	6	1600 kg	14.90	F
BL1114RA	14	20 / 50	22	14	3200 kg	19.90	F



## Anneaux à faible friction en titane

Le modèle de la marque Clamcleat est en titane et permet une résistance supérieure à l'abrasion.

Article N°	Pour cordage Ø mm max.	Ø int./ext. mm	Largeur mm	Poids g	Charge de travail	Prix CHF	
CLPT5107R	4	7/16	6	2	400 kg	18.00	F
CLPT5110R	6	10 / 23	8	4.5	800 kg	25.90	F
CLPT5115R	8	15 / 34	11	14	1500 kg	36.90	F
CLPT5120R	13	20 / 45	18	32	3000 kg	65.90	F