


Coinceurs automatiques Spinlock PXR



Réglages possibles :

Réglage léger pour les voiles à réglage continu, le contrôle des barres d'écoute, les hale-bas et autres dispositifs de contrôle similaires.

Réglage plus dur pour les drisses et les bouts à réglage occasionnel.



Large angle d'opération

Guides de cordes en acier inox. Forme étroite pour installation multiple. Cale 6° intégrée (cale supplémentaire fournie).



Surfaces des cames et de l'embase en aluminium anodisé

Grip large : moins d'abrasion sur le cordage
Poids minimum

Coinceurs automatiques PXR, simples

Optimisés pour les cordages High Tech 2-6 mm et 8-10 mm, charge de travail jusqu'à 200 kg.

- Contrôle précis pour la régatée
- Profil bas et compact
- Largage facile même par vent fort

Coinceurs automatiques PXR série T à base transversale

Trous positionnés pour permettre le remplacement direct des taquets coinçeurs traditionnels 27 mm et 38 mm. Pour drisses de spinnaker, tous les bouts de contrôle et l'écoute de grand-voile sur dériveurs. Pour les chariots sur les lestés, ainsi que pour le hale-bas et le pataras. Convient uniquement aux bouts étarqués à la main.

Coinceur automatique PXR série VP pour fixation sur mât

Unité pivotante avec réa de renvoi et coinçeur. Fixation sur mât pour hale-bas et cunningham. Fixation sous la bôme pour étarquage de base.

Tourelles PXR série SW

Rotation sur 360°. Tourelle pour écoute de foc et hale-bas de dériveurs et hale-bas de lestés. Empatement identique aux tourelles à taquet coinçeur traditionnel.



OS0206	cordages 2-6 mm	44.90	F
OS0810	cordages 8-10 mm	64.90	F

OS0206T	cordages 2-6 mm	44.90	F
OS0810T	cordages 8-10 mm	64.90	F

OS0206VP	cordages 2-6 mm	69.90	F
----------	-----------------	-------	---

OS0206SW	cordages 2-6 mm	64.90	F
OS0810SW	cordages 8-10 mm	84.90	F

Coinceurs automatiques Spinlock PXR

Article N°	Modèle	Pour cordages Ø mm	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Charge de travail / rupture	Prix CHF	
OS0206	simple	2 - 6	30	29.5	41	140 / 280 kg	44.90	F
OS0206SW	sur tourelle (rotation 360°)	2 - 6	30	29.5	41	140 / 280 kg	64.90	F
OS0206VP	pivotant avec renvoi vertical (pour fixation sur mât ou sous bôme)	2 - 6	40	29.5	41	140 / 280 kg	69.90	F
OS0206T	à base transversale (pour remplacer les taquets coinçeurs traditionnels)	2 - 6	40	29.5	41	140 / 280 kg	44.90	F
OS0810	simple	8 - 10	50	37	51	200 / 400 kg	64.90	F
OS0810SW	sur tourelle (rotation 360°)	8 - 10	50	37	51	200 / 400 kg	84.90	F
OS0810T	à base transversale	8 - 10	50	37	51	200 / 400 kg	64.90	F