

Bômes Seldén pour dériveurs

Elles ont été conçues pour offrir le meilleur en terme de rigidité, poids et fonctionnalité. Tous les profils sont optimisés pour une résistance optimale au cintrage vertical et comprennent un rail de bordure intégré et sur la face inférieure un rail intégré pour la fixation des poulies d'écoute de grand-voile et de la ferrure de hale-bas.

Les règles de jauge sont scrupuleusement étudiées afin de pousser les performances aux limites de conformité. Par exemple le profil Olympus optimise les règles de jauge de la classe 470 pour créer la bôme la plus rigide et la plus légère autorisée.

Les bômes Seldén sont éloxées argent et équipées de 3 coulisseaux et d'un étarqueur de base.



Profil	Série	Poids (kg / ml)	Hauteur mm	Largeur mm	Rigidité longitudinale cm4	Rigidité latérale cm4	
	2520	Vaurien	1.06	63	53	20.0	11.0
	2628	420, Contender, Pirat	1.00	72	63	26.0	16.0
	Olympus	470	1.02	72	66	29.0	17.0
	2633	505, FD, 485, Fireball, Korsar	1.06	85	66	40.0	18.0

Série	Profil	Longueur hors tout / cm	Étarquage de base	Article N°	Prix CHF	
Vaurien	2520	260	non	P25204	534.00	B
Pirat	2628	297	oui	P2628PIRAT	315.00	B
420	2628	240	oui	P2628420	320.00	B
470	Olympus	270	oui	P2629470	345.00	B
505, FD, 485, Fireball, Korsar	2633 type 5	290	oui	P26335	405.00	B
	2633 type 6 avec trous d'allègement	290	oui	P26336	489.00	B

Accessoires



Micro réa en acier inox

Roulement à billes inox pour étarquage de base et drisse de grand-voile.
Ø 21 mm, largeur 9 mm

P504A109	19.00	G
----------	-------	---



Vits-de-mulet fixes

En composite

Pour profils de mâts Epsilon, Kappa, Cumulus, etc

P508A261	92.00	G
----------	-------	---

Pour profils de mâts C, D, E

P508A262	92.00	G
----------	-------	---



Embouts

Pour vit-de-mulet

Rond

P528A086	39.00	G
----------	-------	---

Carré

P528A093	45.00	G
----------	-------	---

Embouts de bôme

P500A071	embout de bôme extérieur, 2 réas	45.00	G
P509A071	embout de bôme intérieur, 3 réas	37.00	G
P509A0712	idem, sans réa	30.00	G



Coulisseau de bôme

Pour dériveurs
S'adapte à tous les profils

P031A001	24.00	G
----------	-------	---



Coulisseau de bôme

Pour quillards et lestés
S'adapte à tous les profils

P031A025	25.00	G
----------	-------	---



Coulisseau renforcé pour hale-bas


Longueur : 150 mm

P031A056	95.00	G
----------	-------	---



Ferrure hale-bas pour clé

P057P001	30.00	G
----------	-------	---



Lever d'étarquage de base

Pour réglage rapide entre le près et le vent arrière.

P054A030	79.00	G
----------	-------	---