

Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt - Page de garde de la fiche de données de sécurité - Copertina della scheda di dati di sicurezza

Produktidentifikation / Identification du produit / Identificazione del prodotto:

Handelsname / Nom commercial / Nome commerciale:

Pinsel Nahtdichter

Verwendungszweck: Dichtmittel

Utilisation : produit d'étanchéité

Uso previsto: Sigillante

Lieferant, der das Sicherheitsdatenblatt übermittelt / Fournisseur transmettant la fiche de données de sécurité / Fornitore che trasmette la scheda di dati di sicurezza:

BUCHER + WALT SA
Route de Soleure 8
CH-2072 St-Blaise

Telefon: +41 32 755 95 00

E-Mail: info@bucher-walt.ch

Nationale Notfallnummer / Numéro national d'urgence / Numero nazionale di emergenza:

145 – Tox Info Suisse (24/7)

FRANÇAIS

Section 7 Manipulation et stockage

La manipulation et le stockage doivent être effectués conformément à l'Ordonnance suisse sur les produits chimiques (OChim), à l'OPA et à la législation sur la protection des eaux. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et de toute source d'inflammation. Ne pas fumer. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. Conserver le récipient bien fermé, dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger de la chaleur et du rayonnement solaire direct.

überarbeitet am, révisée le, Revisionata il:

27.02.2026

ersetzt Version vom, r emplace la version du, Sostituisce la versione del: 17.05.2023

1 / 2

Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt - Page de garde de la fiche de données de sécurité - Copertina della scheda di dati di sicurezza

Section 8 Limitation de l'exposition / équipements de protection individuelle

Valeurs limites suisses :

Butanone : 200 ppm / 590 mg/m³; valeur de courte durée 200 ppm / 590 mg/m³.

Acrylate de n-butyle : 2 ppm / 11 mg/m³; valeur de courte durée 4 ppm / 22 mg/m³.

Porter des lunettes de protection avec protections latérales, des gants appropriés en FKM (caoutchouc fluoré) et des vêtements de protection. En cas d'aspiration insuffisante ou d'exposition prolongée, utiliser un appareil respiratoire avec filtre A.

Section 13 Élimination

Éliminer conformément à l'OLED ainsi qu'aux prescriptions cantonales. Les résidus de produit et les emballages contaminés doivent être remis à une installation d'élimination agréée. Ne pas rejeter dans les égouts, les eaux ou le sol. Les emballages entièrement vidés et non contaminés peuvent être recyclés.

Section 15 Dispositions légales

Respecter notamment les prescriptions suivantes :

Loi sur les produits chimiques (LChim), Ordonnance sur les produits chimiques (OChim), Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA), Loi sur la protection des eaux (LEaux) Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED), Ordonnance sur la protection de l'air (OPair).

Le produit est facilement inflammable, dangereux pour l'environnement et contient 68,5 % de solvants.

Deckblatt erstellt am / Page de couverture établie le / Page de garde établie le : 03.07.2026

Pinsel Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

*** RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

*** 1.1 Identificateur de produit**

Nom commercial du produit/désignation Pinsel Nahtdichter
Art-Nr. 1.0211.04983.00000
Identifiant unique de formulation UFI: DRSE-R0FU-K00C-CNHC

Composant(s) déterminant la classification de danger

solvant naphta aromatique léger (pétrole), butanone

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage de la substance/du mélange

produit d'étanchéité

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur

Yachticon A. Nagel GmbH
Bürgermeister-Bombeck-Str. 1,
D-22851 Norderstedt
Téléphone +49 (0)40 3204 997 0
Télécopie +49 (0)40 3204 997 99
E-mail yachticon@yachticon.de
Site web www.yachticon.de

Service responsable de l'information:

Téléphone +49 (0)40 3204 997 0
Télécopie +49 (0)40 3204 997 99

E-mail (personne compétente):
yachticon@yachticon.de

*** 1.4 Numéro d'appel d'urgence**

France: Numéro ORFILA (INRS): +33 145 42 59 59
24/7

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Procédure de classification

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

Consignes en cas de risques physiques

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

Consignes en cas de risques pour la santé

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Pinsel Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

Consignes en cas de risques pour l'environnement

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Remarque

Le mélange est classé dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

2.2 Éléments d'étiquetage

étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Composant(s) déterminant la classification de danger

solvant naphta aromatique léger (pétrole), butanone

Pictogrammes des risques



GHS02



GHS07



GHS09

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501 Eliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Informations supplémentaires sur les dangers

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Règles particulières relatives aux éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges

Contient de l'acrylate de n-butyle. Peut produire une réaction allergique.

Prescriptions particulières concernant l'emballage

Indications tactiles de danger (EN/ISO 11683).

2.3 Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

Pinsel Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

RUBRIQUE 3: Composition / informations sur les composants

3.1 Substances

non applicable

3.2 Mélanges

Composants dangereux

Numéros CAS	Numéros CE	Numéro index	Nom de la substance	Concentration	Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
64742-95-6	265-199-0	649-356-00-4	solvant naphta aromatique léger (pétrole)	30 - 50 pds %	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411; EUH066	
78-93-3	201-159-0	606-002-00-3	butanone	20 - 30 pds %	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336; EUH066	
141-32-2	205-480-7	607-062-00-3	acrylate de n-butyle	0.1 < 1 pds %	Flam. Liq. 3; H226 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317	

Numéro d'enregistrement REACH	Nom de la substance
01-2119455851-35-XXXX	solvant naphta aromatique léger (pétrole)
01-2119457290-43-XXXX	butanone

Remarque

Teneur en benzène < 0,1%

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Remarques générales

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés.
En cas de douleurs, consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Veiller à un apport d'air frais.

Après contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau chaude.
Enlever les lentilles de contact.
En cas d'irritation, consulter un ophtalmologue.

En cas d'ingestion

NE PAS faire vomir.
Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.

Pinsel Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée disponible

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyen d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

mousse résistante à l'alcool
Extincteur à sec
Dioxyde de carbone (CO₂)
eau pulvérisée

Moyens d'extinction inappropriés

Eau

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux
Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone (CO₂)
Les vapeurs peuvent parcourir de grandes distances au-dessus du sol et s'enflammer.
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

5.3 Conseils aux pompiers

Équipement spécial de protection en cas d'incendie

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.
Porter une tenue de protection

Informations complémentaires

Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients.
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Ne pas respirer les vapeurs.
Assurer une ventilation adéquate / aspiration du poste de travail.
Tenir à l'écart de toute source de chaleur et d'ignition.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Dans le cas d'une contamination des sols, des eaux ou des canalisations, informer les autorités compétentes.
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention

Ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable, liant universel, Kieselguhr).
matière inadéquate pour recueillir le produit:
Ne pas ramasser avec de la sciure ou d'autres matières combustibles.

Pinsel Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

Pour le nettoyage

Recueillir mécaniquement.

Autres informations

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.

6.4 Référence à d'autres sections

Maniement sûr: voir rubrique 7
Evacuation: voir rubrique 13
Protection individuelle: voir rubrique 8
Numéro d'appel d'urgence: voir paragraphe 1

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection

Éviter le contact avec les yeux et la peau.
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Éviter les chocs, frottements et décharges électrostatiques. Risque d'inflammation!
Prévoir une aspiration de l'air ambiant à hauteur du sol.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air.
Observer les mesures de précaution usuelles propres à la manipulation de produits chimiques.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.
Utiliser des installations, appareillages, dispositifs d'aspiration, outillage, etc équipés d'une protection antidéflagrante.
Utiliser uniquement un outillage à protection antistatique (sans étincelles).
Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé.
Ne pas inhaler les vapeurs.
Éviter de:
Contact avec les yeux
Contact avec la peau
Ne pas porter sur soi des chiffons imprégnés du produit.

Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale

ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation.
Nettoyage minutieux de la peau immédiatement après la manipulation du produit.
Après le travail, utiliser des produits pour les soins de la peau.
Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.
enduire une crème de protection pour les mains avant la manipulation du produit.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Demandes d'aires de stockage et de récipients

Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine.
Conserver le récipient bien fermé.

Autres indications relatives aux conditions de stockage

Tenir à l'écart des substances combustibles, inflammables et des sources d'ignition.
Ne pas stocker ou transporter avec des produits alimentaires.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.
Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.

Pinsel Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible

*** RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

*** 8.1 Paramètres de contrôle**

*** Valeurs limites au poste de travail**

Numéros CAS	Numéros CE	Agent	valeur limite au poste de travail
78-93-3	201-159-0	Butanone	200 [ml/m³(ppm)] 600 [mg/m³] Court terme(ml/m³) 300 Court terme(mg/m³) 900 2000/39/CE
141-32-2	205-480-7	Acrylate de n-butyle	2 [ml/m³(ppm)] 11 [mg/m³] Court terme(ml/m³) 10 Court terme(mg/m³) 53 2000/39/CE
78-93-3	201-159-0	Butan-2-one	200 [ml/m³(ppm)] 600 [mg/m³] Court terme(ml/m³) 300 (1) Court terme(mg/m³) 900 (1) (1) 15 minutes average value (BE)
141-32-2	205-480-7	n-Butyl acrylate	2 [ml/m³(ppm)] 11 [mg/m³] Court terme(ml/m³) 10 (1) Court terme(mg/m³) 53 (1) (1) 15 minutes average value (BE)
78-93-3	201-159-0	Butan-2-one	200 [ml/m³(ppm)] 590 [mg/m³] Court terme(ml/m³) 200 Court terme(mg/m³) 590 (CH)
141-32-2	205-480-7	n-Butyl acrylate	2 [ml/m³(ppm)] 11 [mg/m³] Court terme(ml/m³) 4 Court terme(mg/m³) 22 (CH)
78-93-3	201-159-0	Butan-2-one	200 [ml/m³(ppm)] 600 [mg/m³] Court terme(ml/m³) 300 (1) Court terme(mg/m³) 900 (1) Bold type: Restrictive statutory limit values Skin (1) 15 minutes average value (F)
141-32-2	205-480-7	n-Butyl acrylate	2 [ml/m³(ppm)] 11 [mg/m³] Court terme(ml/m³) 10 Court terme(mg/m³) 53 Italic type: Indicative statutory limit values (F)

Pinsel Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

DNEL salarié

Numéros CAS	Agent	DNEL valeur	DNEL type	Remarque
78-93-3	butanone	1161 mg/kg	long terme dermique (systémique)	
78-93-3	butanone	600 mg/m³	long terme par inhalation (systémique)	

DNEL Consommateur

Numéros CAS	Agent	DNEL valeur	DNEL type	Remarque
78-93-3	butanone	31 mg/kg	Long terme – orale, effets systémiques	
78-93-3	butanone	412 mg/kg	long terme dermique (systémique)	
78-93-3	butanone	106 mg/m³	long terme par inhalation (systémique)	

PNEC

Numéros CAS	Agent	PNEC Valeur	PNEC type	Remarque
78-93-3	butanone	55.8 mg/L	eaux, eau de mer	
78-93-3	butanone	55.8 mg/L	eaux, eau douce	
78-93-3	butanone	55.8 mg/L	eaux, libération périodique	
78-93-3	butanone	1000 mg/kg	Intoxication secondaire	
78-93-3	butanone	284.7 mg/kg poids à sec	sédiment, eau de mer	
78-93-3	butanone	284.74 mg/kg poids à sec	sédiment, eau douce	
78-93-3	butanone	709 mg/L	station d'épuration (STP)	
78-93-3	butanone	22.5 mg/kg poids à sec	à terre	

8.2 Contrôle de l'exposition

Protection individuelle

Protection yeux/visage

Lunettes avec protections sur les côtés

Protection des mains

Matériau approprié:

FKM (caoutchouc fluoré)

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité, qui peuvent varier selon le fabricant.

Le temps de pénétration exact du matériau des gants peut être demandée auprès du fabricant de gants de protection et doit être respecté.

Étant donné que le produit est une préparation de plusieurs substances, la résistance du matériau des gants ne peut être calculée à l'avance que dans une mesure limitée et doit donc être vérifiée avant utilisation.

Protection corporelle:

Vêtement de protection

Pinsel Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

Protection respiratoire

Une protection respiratoire est nécessaire lors de:
aspiration insuffisante
effet prolongé
Appareil de protection respiratoire approprié:
en cas de brève exposition, utiliser un appareil filtrant avec filtre A

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique

liquide

Couleur

jaune clair

Odeur

caractéristique

Données de sécurité

	Valeur	Méthode	Source, Remarque
Seuil olfactif:	non déterminé		
Point de fusion/point de congélation	non déterminé		
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	79 °C		
inflammabilité	non déterminé		
Limites inférieure et supérieure d'explosion	Limite supérieure d'explosivité 11.5 Vol-%		
Limites inférieure et supérieure d'explosion	Limite inférieure d'explosivité 0.7 Vol-%		
Point éclair	-4 °C		
Température d'auto-inflammabilité			Le produit n'est pas auto-inflammable.
Température d'auto-inflammabilité	485 °C		
Température de décomposition			Le produit ne se décompose pas s'il est utilisé conformément aux prescriptions.
pH	non déterminé		
Viscosité	(cinématique) 52 mm²/s (40°C)		
solubilité(s)	Solubilité dans l'eau		pratiquement insoluble
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	non déterminé		
Pression de vapeur	105 hPa (20°C)		

Pinsel Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

	Valeur	Méthode	Source, Remarque
Densité et densité relative	0.9 g/cm³ (20°C)		
Densité de vapeur relative	non déterminé		
caractéristiques des particules	non déterminé		

9.2 Autres informations

Autres caractéristiques de sécurité

	Valeur	Méthode	Source, Remarque
Teneur en solvant	68.5 %		
Propriétés explosives			La formation de mélanges explosifs avec l'air est possible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Aucune donnée disponible

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales d'utilisation.
Produit stable sous conditions de stockage prescrites.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune donnée disponible

10.4 Conditions à éviter

Chaleur, flammes nues, étincelles

10.5 Matières incompatibles

Aucune donnée disponible

10.6 Produits de décomposition dangereux

Pour les produits de décomposition, voir chapitre 5

Indications diverses

De façon générale, nous recommandons d'éviter le contact avec des réactifs fortement chimiques tels qu'acides, lessives alcalines, produits d'oxydation et de réduction.

*** RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Données d'animaux

	Dose efficace	Méthode,Évaluation	Source, Remarque
Toxicité orale aiguë	non déterminé		
Toxicité dermique aiguë	non déterminé		
Toxicité inhalatrice aiguë	non déterminé		

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Estimation/classification

Aucun effet irritant connu.

Pinself Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Estimation/classification

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire

Estimation/classification

Pas d'effet sensibilisant connu.

Sensibilisation cutanée

Estimation/classification

Pas d'effet sensibilisant connu.

Mutagenicité sur les cellules germinales

non déterminé

Cancerogénité

non déterminé

Toxicité pour la reproduction

non déterminé

*** Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique**

*** STOT SE 1 et 2**

Estimation/classification

Non classifié

STOT SE 3

Irritation des voix respiratoires

Estimation/classification

Peut irriter les voies respiratoires.

Effet narcotique

Estimation/classification

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Autres informations

Pas d'effet connu.

Danger par aspiration

Remarque

Pas de classification quant à sa toxicité à l'aspiration (la viscosité cinématique étant > 20,5 mm²/s à 40°C).

11.2 Informations sur les autres dangers

Informations sur les autres dangers

	Dose efficace	Méthode,Évaluation	Source, Remarque
Propriétés perturbant le système endocrinien		Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.	

Pinsel Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

Autres informations

Le produit doit être manipulé avec les précautions d'usage pour un produit chimique.
D'autres propriétés dangereuses ne peuvent être exclues.

*** RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

12.1 Toxicité

Toxicité aquatique

	Dose efficace	Méthode,Évaluation	Source, Remarque
Toxicité aiguë (à court terme) pour le poisson	Numéros CAS78-93-3 butanone CL50: 2993 mg/L Espèce Tête de boule Durée du test 96 h	OCDE 203	
Toxicité chronique (à long terme) pour les poissons	non déterminé		
Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les crustacés	Numéros CAS78-93-3 butanone EC50 308 mg/L Espèce Daphnia magna (puce d'eau géante) Durée du test 48 h	OCDE 202	
Toxicité chronique (à long terme) pour les invertébrés aquatiques	non déterminé		
Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les algues et les cyanobactéries	Numéros CAS78-93-3 butanone EC50 2029 mg/L Espèce Pseudokirchneriella subcapitata Durée du test 72 h	OCDE 201	
Toxicité aquatique chronique (à long terme) pour les algues et cyanobactéries	non déterminé		
Toxicité sur autres organismes aquatiques	non déterminé		
Toxicité sur les microorganismes	non déterminé		

12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune donnée disponible

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

Pinsel Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

* **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

	Dose efficace	Méthode,Évaluation	Source, Remarque
Propriétés perturbant le système endocrinien		Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.	

12.7 Autres effets nocifs

Autres informations écotoxicologiques

Informations complémentaires

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Les données écologiques pour le mélange ne sont pas disponibles.
Eviter le déversement de produit dans les eaux et aussi dans les canalisations reliées aux stations d'épuration.

* **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

* **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Élimination appropriée / Produit

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
L'élimination du produit doit être effectuée conformément à la réglementation européenne et nationale en vigueur en matière de gestion des déchets, notamment la directive 2008/98/CE relative aux déchets et les dispositions nationales applicables en France, en Belgique et au Luxembourg. Le producteur de déchets est tenu de déterminer la filière d'élimination appropriée en concertation avec les autorités locales compétentes.

Élimination appropriée / Emballage

Élimination conformément aux prescriptions légales.
Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.
Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

	Transport par voie terrestre (ADR/RID)	Transport maritime (IMDG)	Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification	ONU 1133	ONU 1133	ONU 1133
14.2 Nom d'expédition des Nations unies	ADHÉSIFS (solvant naphtha aromatique léger (pétrole))	ADHESIVES (Solvent naphtha (petroleum), light arom.)	Adhesives (Solvent naphtha (petroleum), light arom.)
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	3	3	3
14.4 Groupe d'emballage	II	II	II
14.5 Dangers pour l'environnement	DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT	DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT Polluant marin	DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune donnée disponible

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Aucune donnée disponible

Pinse! Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

Transport par voie terrestre (ADR/RID)

Numéro ONU ou numéro d'identification	ONU 1133
Nom d'expédition des Nations unies	ADHÉSIFS (solvant naphtha aromatique léger (pétrole))
Classe(s) de danger pour le transport	3
Étiquette de danger	3
Code de classification	F1
Groupe d'emballage	II
Dangers pour l'environnement	DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
Quantité limitée (LQ)	5 L
Dispositions particulières	640C
Code de restriction en tunnel	D/E

Transport maritime (IMDG)

Numéro ONU ou numéro d'identification	ONU 1133
Nom d'expédition des Nations unies	ADHESIVES (Solvent naphtha (petroleum), light arom.)
Classe(s) de danger pour le transport	3
Groupe d'emballage	II
Dangers pour l'environnement	DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
Quantité limitée (LQ)	5 L
Polluant marin	Oui.
EmS	F-E, S-D

Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)

Numéro ONU ou numéro d'identification	ONU 1133
Nom d'expédition des Nations unies	Adhesives (Solvent naphtha (petroleum), light arom.)
Classe(s) de danger pour le transport	3
Groupe d'emballage	II
Dangers pour l'environnement	DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

autres réglementations (UE)

Directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles [Industrial Emissions Directive] COV
Teneur en COV, prêt à l'emploi 68.5 %

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée disponible

Pinsel Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

*** RUBRIQUE 16: Autres informations**

*** Indications de changement**

* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente

*** Abréviations et acronymes**

Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide relatif aux informations requises et évaluation de sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).

CLP: Classification, étiquetage et emballage

GHS: Système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques

REACH: Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques

PBT: persistant, bioaccumulable et toxique

PNEC: Concentration prédite sans effet

SCL: Specific concentration limit

STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles

SVHC: substance extrêmement préoccupante

vPvB: très persistantes et très bioaccumulables

ATE: Estimation de la toxicité aiguë

EC50: concentration efficace 50%

ErC50: Concentration efficace 50 % (concentration d'inhibition) du taux de croissance

IC50: Concentration inhibitrice 50%

LC50: Concentration létale médiane

LD50: Dose létale 50%

DNEL: dose dérivée sans effet

WGK: classe risque aquatique

Voir tableau sur le site www.euphrac.eu

Flam. Liq. 2: Matières liquides inflammables, Catégorie 2

Flam. Liq. 3: Matières liquides inflammables, Catégorie 3

Eye Irrit. 2: Irritation des yeux, Catégorie 2

Skin Irrit. 2: Irritation de la peau, Catégorie 2

Skin Sens. 1: Allergène cutané, Catégorie 1

STOT SE 3, H335: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique), Catégorie 3

STOT SE 3, H336: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique), Catégorie 3 (effet narcotique)

Asp. Tox. 1: Toxicité par aspiration, Catégorie 1

Aquatic Chronic 2: Toxicité aquatique long terme (chronique), Catégorie 2

Références littéraires et sources importantes des données

Fiche technique du fournisseur.

European Chemicals Agency (ECHA)

Texte intégral des mentions de danger dans la section 3 (PAS de classification du mélange).

*** Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

La classification du mélange a été effectuée selon la méthode de calcul du règlement CLP (1272/2008). a été effectuée.

Indications de stage professionnel

Voir fiche technique pour plus d'informations.

Indications diverses

Respecter la législation nationale et locale en vigueur relative à des produits chimiques.

Les réglementations nationales particulières doivent être mises en œuvre indépendamment de chaque utilisateur!

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

S'il vous plaît noter les informations supplémentaires! Nos Fiches de Données de Sécurité ont été préparées en conformité avec les directives de l'UE, sans tenir compte des règles nationales spécifiques à la manipulation

Pinsel Nahtdichter

Date d'édition 08.07.2026
Date d'exécution 27.02.2026
Version 1.5 (fr)
remplace la version de 17.05.2023 (1.4)

des matières dangereuses.

Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

* **Indications de changement**
* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente