

Sika[®] Remover-208

Solution de nettoyage pour le traitement préliminaire des supports et pour enlever les salissures de colles et mastics non polymérisés

Propriétés physiques

Base chimique	Solvants organiques
Couleur	Transparent, clair
Densité (CQP 006-3 / ISO 2811-1)	0.8 kg/l environ
Point éclair (CQP007-1 / ISO 13736)	24 °C environ
Température d'application	5 °C – 40 °C
Méthode d'application	Chiffon non pelucheux ou papier absorbant (wipe on/wipe off)
Stockage	Stocker dans l'emballage fermé, dans un endroit frais et sec
Durée de conservation	24 mois

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ 23 °C / 50 % h.r.

³⁾ Les conditions d'application et la température ont une influence sur le temps de séchage.

Description

Le Sika[®] Remover-208 est une solution de nettoyage à base de solvants à usage multiple. Sika[®] Remover-208 est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 / 14001 et le programme Responsible Care.

Domaines d'application

Le Sika[®] Remover-208 peut être utilisé pour enlever les colles et mastics Sikaflex[®] non polymérisés sur les outils et les surfaces souillées. Sika[®] Remover-208 peut également être utilisé pour le nettoyage préliminaire de surfaces fortement souillées non poreuses et de surfaces peintes avant collage.

Ce produit est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés. Afin de pouvoir garantir l'adhérence et la compatibilité du matériau, il est impératif d'effectuer des tests avec les matériaux originaux sous les conditions du moment.

Méthode d'application

Enlèvement des colles et mastics Sikaflex[®]: Oter le maximum de produit non polymérisé à l'aide d'une spatule. Imbiber un chiffon avec le Sika[®] Remover-208 et nettoyer les traces résiduelles de colle.

Nettoyage de surfaces: Essuyer les surfaces à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux ou d'un papier absorbant imbibé de Sika[®] Remover-208.

Imbiber le papier absorbant en versant la solution sur celui-ci. Ne jamais tremper le papier dans la solution afin d'empêcher toute contamination par des salissures. Essuyer immédiatement la surface à l'aide d'un autre papier propre avant que la solution ne s'évapore. Répéter ces deux dernières opérations jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune impureté sur le papier blanc.

Ne convient pas pour les surfaces délicates. Refermer soigneusement le flacon immédiatement après usage.



Important

Ne plus utiliser Sika® Remover-208 si le produit est souillé.

Autres informations

Les documents suivants sont disponibles sur simple demande:

- Fiche de Données et de Sécurité
- Guides des préparations de surface Sika

Conditionnement

Boîte	1 l
	5 l

Valeurs mesurées

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

Directives relatives à la sécurité

Pour plus d'informations relatives au transport, à la manipulation, à l'entreposage et à l'élimination, consulter la Fiche de Données de Sécurité actuellement en vigueur contenant les principales données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

Renseignements juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Autres informations voir:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Suisse
Tél. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 64

Conseils techniques
0800 81 40 40
Passation des commandes
0800 82 40 40

