

ProLine

Sauvegardes de harnais

- 6 modèles
- ISO 12401:2009
- World Sailing / OSR

Mousqueton

- EN 362:2004



Matériaux

- Aluminium anodisé
- Légèreté et résistant
- Résistance à la corrosion

Mousqueton double sécurité

- Nouveau système de verrouillage
- Grande ouverture : 26 mm
- V-nose: accrochage et décrochage faciles à une main

Témoin de surcharge

- Conforme OSR - World Sailing

SmartLoop

- Permet d'attacher une sangle supplémentaire et de faire évoluer la sauvegarde

Sangle élastique haute qualité

- Rétro-réfléchissante
- Visible de nuit
- Compact et légère



ProLine

Réf	Description	Long Max	Poids Kg
7036	2 mousquetons ProSnap Sangle élastique Incl: témoin de surcharge	2 m	0.330
7037	1 mousqueton ProSnap Sangle plate Incl: témoin de surcharge	0.80 m	0.160
7038	1 mousqueton ProSnap Sangle élastique Incl: témoin de surcharge	1.40 m	0.190
7039	3 mousquetons ProSnap Sangle élastique + plate Incl: témoin de surcharge	2 m + 1 m	0.490

+ TECHNIQUE

- 4 modèles disponibles conformes ISO 12401:2009 et OSR - WORLD SAILING
- Témoin de surcharge absorbeur de chocs sur tous les modèles



ProLine'R

Réf	Description	Long Max	Poids Kg
7066	1 mousqueton ProSnap + 1 mousqueton largable réf 2299 - sangle élastique incl témoin de surcharge	2 m	0.330
7069	2 mousquetons ProSnap + 1 mousqueton largable réf 2299 - sangle élastique + plate - incl témoin de surcharge	2 m + 1 m	0.500

+ TECHNIQUE

- 2 modèles disponibles
- Avec mousqueton largable coté harnais
- Témoin de surcharge (OSR - WORLD SAILING) intégrant un absorbeur de chocs
- Marquage CE



Exclusivité SmartLoop

Adaptation possible du produit au gré des besoins et des utilisateurs.

SmartLoop permet notamment de :

- transformer une sauvegarde 1 brin en sauvegarde 2 brins (voir schéma A),
- transformer une sauvegarde 2 brins en 2 sauvegardes 1 brin (voir schéma B).

